












Supporto fisso a piastra ruota in gomma

Industria > Ruote in ferro zincato

Art.4

Supporto in lamiera d'acciaio stampato. Attacco a piastra fissa. Ruota assemblata con dischi in lamiera stampata zincata e rivettata. Movimento su gabbia a rulli. Anello di tipo standard a sezione trapezoidale avente durezza shore A85. Questo tipo di miscela mantiene inalterate le proprie caratteristiche tecniche a temperature da -25°C a +60°C. Resiste agli acidi deboli. Non resiste agli olii ed ai grassi. Se ne consiglia l'utilizzo su pavimentazioni in buone condizioni di manutenzione e per carichi medi. Tutte le ruote possono essere fornite con parafili.



									CODICE ARTICOLO
80	30	39	12	85x100	60x80	8.5	105	75	4-080
100	30	39	12	85x100	60x80	8.5	126	100	4-100
125	37.5	49	15	95x115	60x80	9	151	120	4-125
150	40	49	20	95x115	60x80	9	179	140	4-150
180	50	58	20	110x145	80x105	11	208	220	4-180
200	50	58	20	110x145	80x105	11	230	250	4-200
250	60	84	25	160x195	120x160	14	290	350	4-250
280	70	84	25	160x195	120x160	14	320	400	4-280