












Supporto girevole a piastra ruota in nylon gomma

Industria > Ruote in ferro zincato

Art.2NG

Supporto in lamiera d'acciaio stampato. Attacco a piastra girevole su doppia corona di sfere. Ruota assemblata con disco in materiale termo plastico antiurto scorrevole su boccola autolubrificante. Anello di tipo standard a sezione trapezoidale avente durezza shore A85. Resiste agli acidi deboli. Non resiste agli olii ed ai grassi. Se ne consiglia l'utilizzo su pavimentazioni in buone condizioni di manutenzione e per carichi medi.



									CODICE ARTICOLO
80	30	39	12	85x100	60x80	8.5	105	60	2NG-080
100	30	39	12	85x100	60x80	8.5	126	90	2NG-100
125L	37.5	49	15	85x100	60x80	8.5	151	100	2NG-125L
125	37.5	49	15	85x115	60x80	9	151	110	2NG-125
150L	40	49	15	85x100	60x80	8.5	179	100	2NG-150L
150	40	49	15	85x115	60x80	9	179	130	2NG-150
180	50	58	20	110x140	80x105	11	208	180	2NG-180
200	50	58	20	110x140	80x105	11	230	205	2NG-200
250	50	58	20	160x200	120x160	14	290	280	2NG-250