










Supporto girevole a foro passante ruota in gomma

Industria > Ruote in ferro zincato

Art.3FP

Supporto in lamiera d'acciaio stampato. Attacco a foro passante su doppia corona di sfere. Ruota assemblata con dischi in lamiera stampata zincata e rivettata. Movimento su gabbia a rulli. Anello di tipo standard a sezione trapezoidale avente durezza shore A85. Questo tipo di mescola mantiene inalterate le proprie caratteristiche tecniche a temperature da -25°C a +60°C. Resiste agli acidi deboli. Non resiste agli olii ed ai grassi. Se ne consiglia l'utilizzo su pavimentazioni in buone condizioni di manutenzione e per carichi medi. Tutte le ruote possono essere fornite con parafili.



|  |  |  |  |  |  |  | CODICE ARTICOLO |
|---|---|---|---|---|--|---|--------------------|
| 80 | 30 | 39 | 12 | 12 | 105 | 75 | 3FP-080 |
| 100 | 30 | 39 | 12 | 12 | 126 | 100 | 3FP-100 |
| 125 | 37.5 | 49 | 15 | 12 | 151 | 120 | 3FP-125 |
| 150 | 40 | 49 | 20 | 12 | 179 | 140 | 3FP-150 |
| 180 | 50 | 58 | 20 | 12 | 208 | 220 | 3FP-180 |
| 200 | 50 | 58 | 20 | 12 | 230 | 250 | 3FP-200 |
| 250 | 60 | 84 | 25 | 12 | 290 | 350 | 3FP-250 |
| 280 | 70 | 84 | 25 | 12 | 320 | 400 | 3FP-280 |