












Supporto girevole a piastra e freno ruota in nylon poliuretano

Industria > Ruote in ferro zincato

Art.2NPF

Supporto con freno in lamiera d'acciaio stampato. Attacco a piastra girevole su doppia corona di sfere. Ruota realizzata con nucleo di colore bianco in nylon 6 di prima scelta e rivestimento in poliuretano termoplastico di colore arancio con durezza shore A95. La ruota può essere fornita con mozzo a foro passante o cuscinetti a rulli. Resiste a temperature da -20°C a +80°C. Ottima scorrevolezza. Resiste agli urti, all'abrasione, all'usura e alla corrosione. Igienicità. Minore rumorosità e parziale protezione dei pavimenti rispetto alla ruota in nylon grazie alla minor durezza.



									CODICE ARTICOLO
80	30	39	12	85x100	60x80	8.5	105	75	2NP-080F
100	30	39	12	85x100	60x80	8.5	126	100	2NP-100F
125	35	49	15	85x115	60x80	9	151	120	2NP-125F
150	40	49	20	85x115	60x80	9	179	140	2NP-150F
175	45	59	20	110x140	80x105	11	205	220	2NP-175F
200	50	59	20	110x140	80x105	11	230	250	2NP-200F
250	60	75	25	160x200	120x160	14	290	350	2NP-250F